



FILTRO

Modelo: 200 A2

Cód. 124200000

Filtro antigás a rosca unificada **EN 148-1** para vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C.

El filtro puede ser utilizado con mascarás **TR82**, **TR2002 CL2** y **TR2002 CL3** y semimáscara **ST 85** o similares y también dotadas de rosca **EN 148-1**.

INFORMACION TECNICA

Resistencia respiratoria

a 30 l/min: 1.0 mbar

a 95 l/min: 3.7 mbar

MATERIAL

Envoltura: polipropileno

Material filtrante: carbón activo

PESO 190 g aprox.

Capacidad para gases

Tipo filtro	Clase	Gas de ensayo	Conc gas de ensayo (PPM)	Flujo de ensayo (l/min)	H.R. (%)	Conc. de saturación (PPM)	Tiempo de sat. mín. requerido	Tiempo de sat. registrado
A	2	C ₆ H ₁₂	5000	30	70	10	35	60

Limitaciones del uso

No usar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en volumen y en presencia de gas y/o vapores diversos de aquellos debidamente indicados. El filtro tampoco está indicado para retener vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior a 65°C, gas y vapores inorgánicos y ácidos, Anhídrido Sulfuroso (SO₂), Amoníaco (NH₃) y sus derivados, Monóxido de Carbono (CO), Oxido de ozono, polvo, humo, neblinas etc...

CLASIFICACION

Filtro conforme a las disposiciones Reglamento (UE) **2016/425**.

Filtro de **clase 2** para antigás según la norma **EN14387:2004**.

Coloración identificativa etiqueta: marrón.

MARCADO



ALMACENAMIENTO

Almacenarlo a temperatura comprendida entre -20 y +50 Cº y con una humedad relativa inferior a 80%

CADUCIDAD

El filtro correctamente conservado en su embalaje original tiene una caducidad de cinco años desde la fecha de producción. La fecha de caducidad está estampada en la etiqueta del filtro y en su embalaje.

