



RESPIRADOR PARA ESCAPE

M900 ABEK 15

Cód. 117060000

Dispositivo para escape de fácil uso que permite alejarse con máxima rapidez de la zona contaminada en caso de incidente.

El respirador está dotado de filtro para vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C, gas inorgánicos, gas ácido, Anhídrido Sulforoso (SO₂), Amoniaco (NH₃) y sus derivados orgánicos.

El respirador está contenido en una práctica caja plástica con un clip de sujeción a la cintura y gracias al peso reducido puede ser llevado en la cintura durante un turno de trabajo, de manera que puede utilizarse rápidamente en caso de incidente.

INFORMACION TECNICA:

Resistencia respiratoria

Flujo de prueba l/min	Inspiratoria mbar		Expiración mbar	
	Max de norma	Medido	Max de norma	Medido
20x1.5	8	1.5	5	1.7

Prueba de filtración a gases

Tipo filtro	Clase	Gas Test	Conc. prueba PPM	Flujo prueba l/min	UR% prueba	Conc. Rotura PPM	Duración (min) Indicado norma	Test
A	15	C ₆ H ₁₂	2500	30	70	10	15	38
B	15	Cl ₂	2500	30	70	0.5	15	22
		H ₂ S	2500	30	70	10	15	24
		H ₂ S	10000	30	70	20	5	9
		HCN	2500	30	70	10	15	>20
E	15	SO ₂	2500	30	70	5	15	20
K	15	NH ₃	2500	30	70	25	15	33

Limitaciones del uso

No usar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en volumen ni en presencia de gas y/o vapores diferentes a los expresamente indicados. El respirador no es para retener vapores orgánicos con punto de ebullición inferior a 65°C, Monóxido de carbono (CO) y óxido de nitrógeno, polvo, humo, nieblas etc..

El filtro, por definición de la norma de referencia, es de un solo uso.

CLASSIFICAZIONE

Respirador conforme a las disposiciones Reglamento (UE) 2016/425.

Respirador de clase 15 minutos ABEK según la norma DIN 58647-7:1997.

MATERIAL

Caja contenedora:	polipropileno
Semimascara:	silicone
Carcasa del filtro:	polipropileno
Material filtrante:	carbón activo

PESO Respirador: 290 g aprx. Con caja contenedora: 415 g aprx.

