



Art. 453 Skywalker® II PUR ESD

Este tipo de espuma de poliuretano de gran calidad es reconocida por sus propiedades de máxima duración y su confort. Su principal propiedad como aislante térmico se debe a su estructura cerrada uniforme que mantiene el gas atrapado. El revestimiento integral agrega a la fuerza de compresión propiedades de desviación (>120 conforme a ASTM 3574C), proporcionando resistencia al uso y además no es porosa.

Esta alfombra para el puesto de trabajo es única y garantiza efectos ergonómicos óptimos en puestos de trabajo con posiciones de pie fijas. Sus cuatro lados tienen bordes biselados para minimizar el riesgo de tropezar. Se colocan sin necesidad de instalación.

Características:

- Espuma de Poliuretano disipadora estática.
- La superficie rugosa proporciona una pisada segura y permite la libertad de movimientos.
- Conforme con IEC61340-4-1(categoría DIF), Resistencia media de $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$.
- Cable de conexión a tierra opcional.
- Grosor: 14 mm.
- Peso: 4,8 kg por m²
- Dureza: 25 Shore A, conforme a DIN 53505.
- Resistencia a la temperatura: -40°C, +80°C.
- Resistencia al deslizamiento R11 conforme a DIN51130 y la norma BG BGR181.
- Amiga del medio ambiente, fabricada sin utilizar agentes orgánicos con carbón como base. No contiene Freón.
- Colores: Gris.

Usos recomendados:

- Cargas medias - zonas secas.



Tamaños disponibles:

- 65 x 90cm, 65x135cm, 65x175cm, 90x125cm, 90x155cm, 90x185cm
- Cualquier tamaño y forma por m².

