



Art. 537 Flexdek™

Superficie industrial con un diseño de rejilla soldada que crea una plataforma elevada para la seguridad y proporciona un alivio básico de la fatiga. Su entramado permite un excelente drenaje de fluidos en todas las direcciones. La base y superficie antideslizante crea un ambiente más saludable y seguro en zonas húmedas o aceitosas. El compuesto de vinilo PVC es resistente a sustancias químicas, aceites y grasas. Fácil de instalar y reubicar. Fácil de limpiar y requiere poco o ningún mantenimiento. Adecuado para uso de cargas pesadas y no se aplanan con el tiempo.

Características:

- Grada industrial compuesta PVC extruido con un diseño de rejilla soldada.
- Resistente al aceite y la grasa
- Fácil de limpiar y requiere poco mantenimiento.
- No contiene tóxico DOP ni DMF, libre de sustancias nocivas para el ozono, libre de silicona y metales pesados.
- Resistencia al deslizamiento R10 conforme a DIN51130 y la norma BGR181
- Grosor: 12 mm
- Peso: 7,5 kg por m²
- Colores: Negro, Negro/Amarillo.

Usos recomendados:

- Adecuado para cargas pesadas.



Tamaños disponibles:

- Rollos completos de 10 m.: 60 cm, 91 cm y 120 cm de ancho.
- A medida: 60 cm, 91 cm y 120 cm de ancho.

